



# 搪瓷炉用炉温跟踪仪

型号：SMT-4-128-1000-K

通道数	4 通道	传感器	K 型热电偶	精 度	0.5%
使用时间	可以在高达 1000℃温度下使用 1 小时				
内存	每通道可记录和贮存 16000 个数据				
取样速率	1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 10s, 20s, 30s, 1min 等，可以由用户选择				
电脑要求	windows 98, 2000, XP 等，可以通过电脑打印出温度曲线				
设置软件	a) 采样周期可选 b) 启动/停止记录方便 c) 温度曲线实时显示 d) 可以保存多组数据	分 析 软 件	a) 各曲线可选显示或不显 b) 可以计算任意两温度间的升温速度 c) 可以计算高于某 4 个温度的时间 d) 可以计算出峰值温度 e) 可以比较 2-5 次的测试数据		
保温箱尺寸	高 400mm x 宽 250mm，长 250mm				
标准配置	<ul style="list-style-type: none"><li>● 四通道炉温跟踪仪 SMT Temperature Profile</li><li>● 4 个 1.5 米温度传感器；可以按要求定做。</li><li>● 计算机连接电缆线</li><li>● 设置软件、数据分析软件</li><li>● 保温箱</li><li>● 操作手册</li></ul>				